

ACCESSOIRES POUR SOUDEUSES FIBRES OPTIQUE



Cliveuses

Appareil destiné à préparer la fibre avant fusion. 3 types de cliveuses sont disponibles aujourd'hui.

FC6



Les cliveuses référencées FC6-S ont un réglage de la lame en hauteur. Avec le modèle FC6-S-C, un collecteur est présent pour récupérer les fibres coupées afin d'assurer une opération sans risque.

Elles sont utilisées pour des diamètres de fibre de 125µm (multimode et monomode) avec des calibres de fibre de 250 et 900 µm. La rotation de la lame permet d'effectuer prêt de 36000 coupes.

FC7



La cliveuse FC7, plus ergonomique dans le sens où elle peut être tenue d'une seule main. Simple d'utilisation, elle limite les différentes étapes de clivage. Elle possède les mêmes caractéristiques que la famille FC6.

LAME POUR CLIVEUSES



Permet d'effectuer 36000 coupes à travers 12 positions réglables par l'utilisateur.

Batteries

La batterie permet de travailler sur chantier et d'être totalement indépendant par rapport à l'alimentation. Les batteries BU-66 sont utilisées exclusivement avec la soudeuse référencée T-39.

BU66S



Avec 4.5Ah, elle permet une autonomie de 100 cycles soudure/rétreint.

BU-66L



Avec 9Ah, elle permet une autonomie de 200 cycles soudure/rétreint.

Electrodes

ER-10



Les électrodes servent à créer à un arc électrique afin de fusionner les fibres entre-elles. Les ER-10 sont utilisées pour les soudeuses T-39 et T-25e.

TECHNICOME.com

ZA de Pissaloup - rue Édouard Branly - 78191 Trappes Cedex

Tél : +33 (0)1 30 69 15 00 - Fax : +33 (0)1 30 69 15 01

www.technicome.com



Protections d'épissures



Les protections servent à protéger et à solidifier la soudure qui vient d'être réalisée. 4 modèles sont disponibles avec des longueurs de 40 mm et 61mm et des diamètres de 2,1 mm et 2,6 mm.

Dénudeuse thermique

JR-5B-F



Appareil destiné à enlever la gaine. Plutôt utilisé pour des fibres rubans, il peut être utilisé pour des fibres « seules ».

Le kit peut être alimenté à partir d'une source externe 12V ou d'une batterie interne et il comprend entre autre une pince, une batterie et un chargeur.



Pince à dénuder

JR-25



Pince à dénuder pour fibre optique de diamètre 205 µm et 900 µm.

Kit de nettoyage

OFTK-02



Valise d'outillage complète comprenant: pince miller, pince coupante, cutter, ciseaux kevlar, flacon d'alcool, lingettes...

TECHNICOME.com

ZA de Pissaloup - rue Édouard Branly - 78191 Trappes Cedex
Tél : +33 (0)1 30 69 15 00 - Fax : +33 (0)1 30 69 15 01

www.technicome.com

